



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายจำนวน ๑ คัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
- ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย
ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง


บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (มกราคม ๒๕๖๑)

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นางอุทัยทิพย์ เครือละม้าย

๕.๒ นายสมอาจ แสงกระจ่าง

๕.๓ นางสาวนงเยาว์ ยुरวงศ์

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นางอุทัยทิพย์ เครือละม้าย)

(นายสมอาจ แสงกระจ่าง)

(นางสาวนงเยาว์ ยुरวงศ์)

๗. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่ยอมรับเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.huaykapi.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๓๘๖๘๖๕, ๐๓๘-๓๘๕๖๕๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๗๖

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

๑. ลักษณะทั่วไป

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ตัวรถยนต์บรรทุก

- ๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
- ๒.๒ ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า
- ๒.๓ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
- ๒.๔ น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๒.๕ ระบบเบรคพร้อมเบรคขณะจอดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๖ ระบบพวงมาลัยขวา ชนิดผ่อนแรง (Power Steering)
- ๒.๗ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้อง พร้อมวิทยุซีดีและลำโพง
- ๒.๘ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงสีดำขนาดความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอเซนต์ รอบคันรถยนต์
- ๒.๙ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพ FULL HD ด้านหน้า พร้อม Memory Card ๑๖ GB
- ๒.๑๐ มีกระจกมองส่องกันชนด้านหน้า

๓. ตู้บรรจุขยะมูลฝอย

๓.๑ ตู้เก็บบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร โครงสร้างชุดตู้ถังบรรจุขยะมูลฝอย ส่วนพื้นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม. ส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ส่วนด้านข้างแผงตู้บรรจุขยะมูลฝอยใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.

๓.๒ มีโครงเหล็กเสาขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๖๐ มม. เสริมในแนวด้านข้างและโครงหลังคาไม่น้อยกว่า ๓ แนว ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง

๓.๓ โครงด้านพื้นตั้งใช้คานเสริมเมนเฟรมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ส่วนล่างของชุดตู้ขยะมีถังรองรับน้ำเสีย ที่เกิดจากการอัดขยะขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร สร้างด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม.พร้อมวาล์วทองเหลือง เปิด-ปิด สะดวกต่อการใช้งาน

๓.๔ ติดตั้งชุดกระบอกไฮดรอลิคแบบเสาอากาศหลายชั้น เทเลสโคปิก เป็นแบบทำงานหนัก การดันขยะทั้งออกจากตู้ถังบรรจุขยะ ขณะการทำงานส่วนแผงด้านขยะไม่มีส่วนใดที่ยื่นออกมาจากตู้บรรจุขยะ และแผงด้านขยะเมื่อทำการดันขยะทั้งแผงด้านขยะต้องเสมอกับตู้บรรจุขยะ

๓.๕ ตู้บรรจุขยะมูลฝอยต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.จากสำนักงานมาตรฐานหรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่รับรองมาตรฐานโดยแนบหลักฐานมาแสดงพร้อมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)

ลงชื่อ.....
(นางอุทัยทิพย์ เครือละม้าย)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสมอาจ แสงกระจ่าง)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวนงเยาว์ ยूरวงค์)
กรรมการ

๕. ชุดอัดขยะและระบบไฮโดรลิก

๕.๑ ทำการเก็บอัดขยะเข้าสู่บรรจุขยะทางด้านท้ายรถ โดยระบบไฮโดรลิก เมื่อเก็บขยะเต็มหรือรองรับขยะแล้วแผ่นกวาดชุดอัดขยะจะกวาดอัดขยะเข้าสู่ถังบรรจุขยะด้วยกระบอกลอยไฮโดรลิก

๕.๒ ชุดยกท้ายถังรองรับขยะยกท้ายด้วยระบบไฮโดรลิก มีถังรองรับน้ำเสียไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร ถังด้วย สแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. พร้อมวาล์วทองเหลือง เปิด-ปิด สะดวกต่อการใช้งาน

๕.๓ ปัมไฮโดรลิก ต้องมีลูกป้อนรองรับด้านหน้า เพลขับเคลื่อนเพิ่มความแข็งแรงของตัวปัม และระบายความร้อนด้วยดีเป็นสื่ออุณหภูมิหรือเหล็กหล่อ ทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๕.๔ ชุดกระบอกลอยไฮโดรลิกที่นำมาติดตั้งกับชุดอัดขยะด้านท้ายและชุดยกท้าย เป็นชุดกระบอกลอยไฮโดรลิกที่ได้รับมาตรฐาน มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน มอก. หรือ ISO โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๕.๕ ส่วนพื้นของชุดอัดที่รองรับขยะสร้างด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม. และด้านข้างของชุดอัดขยะจุดที่รองรับขยะจากพื้นท้องข้างสร้างด้วยสแตนเลสสูงจากพื้นรองรับขยะ ๖๐ เซนติเมตร และเชื่อมต่อด้วยเหล็กอย่างดีขนาด ๓ มม.

๕. ระบบสัญญาณไฟ

๕.๑ มีไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒ มีโคมไฟบอกระดับความสูงของหัวรถ จำนวน ๔ ดวง

๕.๓ มีโคมไฟด้านข้างหัวรถ จำนวน ๔ ดวง

๕.๔ มีโคมไฟสัญญาณฉุกเฉินสีเหลืองติดตั้งบนหัวถัง เป็นแบบไฟกระพริบ (Flash) หรือหมุน (Rotate)

หรือหมุนกระพริบ จำนวน ๑ ดวง

๕.๕ มีโคมไฟสัญญาณฉุกเฉินสีเหลืองติดตั้งบริเวณด้านท้ายของชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นแบบ ไฟกระพริบ (Flash) หรือหมุน (Rotate) หรือหมุนกระพริบ ด้านซ้าย-ขวา ด้านละ ๑ ดวง

๕.๖ มีโคมไฟเบรกและไฟเลี้ยว ติดตั้งบริเวณด้านท้ายของชุดอัดขยะมูลฝอย ด้านซ้าย-ขวา ด้านละ ๑ ชุด ให้มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน

๕.๗ มีโคมไฟรอบหลัง จำนวน ๑ ดวง

๕.๘ มีโคมไฟส่องสว่างติดตั้งด้านท้ายของชุดอัดขยะมูลฝอย ในบริเวณที่เหมาะสม สามารถปรับก้ม-เงยได้ เพื่อส่องสว่างขณะปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ดวง

๕.๙ มีโคมไฟส่องสว่างติดตั้งด้านซ้ายของตู้บรรจุขยะมูลฝอย เพื่อส่องสว่างขณะปฏิบัติงาน จำนวน

๑ ดวง

๖. ล้อและยาง

๖.๑ ยางล้อขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๒ มียางอะไหล่พร้อมกระโหลกขนาดเดียวกัน ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งเหมาะสม

๖.๓ ยางทั้งหมดต้องเป็นยางใหม่และวันเดือนปีที่ผลิตต้องมีรหัสกำกับเดียวกัน

ลงชื่อ.....
(นางอุทัยทิพย์ เครือละม้าย)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสมอาจ แสงกระจ่าง)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวนางเยาว์ ยूरวงศ์)
กรรมการ

๗. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๗.๑ แม่แรง ขนาด ๑๕ ตัน	จำนวน ๑ ชุด
๗.๒ เครื่องมือประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๗.๓ บล็อกถอดล้อ	จำนวน ๑ ชุด
๗.๔ ที่อัดจารบี	จำนวน ๑ ชุด

๘. เครื่องฉีดล้างทำความสะอาด

ติดตั้งเครื่องฉีดล้างทำความสะอาดรถยนต์และถังขยะโดยใช้ไฟฟ้าแบบฉีดน้ำแรง พร้อมอุปกรณ์ฉีดล้าง

๙. การพ่นสี (ระบบ ๒ K) และตราหน่วยงาน

- ๙.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ชนิดฟิล์มหนา สูงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง (ระบบ ๒ K) ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๙.๒ การพ่นสีภายในถังบรรจุขยะมูลฝอย พ่นสีกันสนิม หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๙.๓ พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ และได้บังโคลนหลัง
- ๙.๔ ตราหน่วยงานและอักษรต่างๆ ตามที่หน่วยงานกำหนดหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐. ข้อกำหนดอื่นๆ

๑๐.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถบรรทุกขยะกระบอกไฮดรอลิค คอนโทรลลาล์ว ปัมไฮดรอลิค สัญญาไฟฉุกเฉินพร้อมแบบพิมพ์เขียวรถบรรทุกขยะอัดท้าย ระบบการทำงานของชุดอัดท้าย และ กระบอกไฮดรอลิค ตามคุณลักษณะ มาประกอบการพิจารณา

๑๐.๒ ผู้เสนอต้องแนบหนังสือรับรองคุณภาพของรถยนต์บรรทุกขยะ กระบอกไฮดรอลิค ชุดบรรจุขยะ พร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย มาแสดงในวันยื่นซอง

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายการคำนวณ (ตัวถังบรรจุขยะ ถังบรรจุน้ำเสียตัวถัง ถังบรรจุน้ำเสียชุดอัดท้าย) พร้อมบอกขนาดให้ชัดเจน

๑๐.๔ รถยนต์บรรทุก ต้องมีหลังจำหน่ายพร้อมศูนย์บริการภายในประเทศไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง โดยมีเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซอง

๑๐.๕ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ในนามเทศบาลตำบลห้วยกะปิ พร้อมทั้งทำประกันภัยตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และประกันภัยรถยนต์ประเภท ๓ ให้เรียบร้อย

๑๐.๖ การรับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๑๐.๗ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อได้ตรวจรับและโอนกรรมสิทธิ์เป็นผู้ซื้อแล้ว

๑๐.๘ ส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ.....
(นางอุทัยทิพย์ เครือละม้าย)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสมอาจ แสงกระจ่าง)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวนางเยาว์ ยूरวงศ์)
กรรมการ

๔. ชุดอัดขยะและระบบไฮโดรลิก

- ๔.๑ ทำการเก็บอัดขยะเข้าสู่บรรจุขยะทางด้านท้ายรถ โดยระบบไฮโดรลิก เมื่อเก็บขยะเต็มทีรองรับขยะแล้วแผ่นกวาดชุดอัดขยะจะกวาดอัดขยะเข้าสู่ถังบรรจุขยะด้วยกระบอกไฮโดรลิก
- ๔.๒ ชุดยกท้ายถังรองรับขยะยกท้ายด้วยระบบไฮโดรลิก มีถังรองรับน้ำเสียไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร
- ๔.๓ โครงสร้างด้วย สแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. พร้อมวาล์วทองเหลือง เปิด-ปิด สะดวกต่อการใช้งาน
- ๔.๓ ปัมไฮโดรลิก ต้องมีลูกป้อนรองรับด้านหน้า เพลาขับปัมเพิ่มความแข็งแรงของตัวปัม และระบายความร้อนด้วยดีเป็นสื่ออุณหภูมิเย็นหรือเหล็กหล่อ ทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ๔.๔ ชุดกระบอกไฮโดรลิกที่นำมาติดตั้งกับชุดอัดขยะด้านท้ายและชุดยกท้าย เป็นชุดกระบอกไฮโดรลิกที่ได้รับมาตรฐาน มอก.๙๓๕-๒๕๓๘ และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน มอก. หรือ ISO โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
- ๔.๕ ส่วนพื้นของชุดอัดที่รองรับขยะสร้างด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม. และด้านข้างของชุดอัดขยะจุดที่รองรับขยะจากพื้นท้องข้างสร้างด้วยสแตนเลสสูงจากพื้นรองรับขยะ ๖๐ เซนติเมตร และเชื่อมต่อด้านหลังอย่างดีขนาด ๓ มม.

๕. ระบบสัญญาณไฟ

- ๕.๑ มีไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๒ มีโคมไฟบอกระดับความสูงของหัวรถ จำนวน ๔ ดวง
- ๕.๓ มีโคมไฟด้านข้างหัวรถ จำนวน ๔ ดวง
- ๕.๔ มีโคมไฟสัญญาณฉุกเฉินสีเหลืองติดตั้งบนหัวเก๋ง เป็นแบบไฟกระพริบ (Flash) หรือหมุน (Rotate) หรือหมุนกระพริบ จำนวน ๑ ดวง
- ๕.๕ มีโคมไฟสัญญาณฉุกเฉินสีเหลืองติดตั้งบริเวณด้านท้ายของชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นแบบ ไฟกระพริบ (Flash) หรือหมุน (Rotate) หรือหมุนกระพริบ ด้านซ้าย-ขวา ด้านละ ๑ ดวง
- ๕.๖ มีโคมไฟเบรกและไฟเลี้ยว ติดตั้งบริเวณด้านท้ายของชุดอัดขยะมูลฝอย ด้านซ้าย-ขวา ด้านละ ๑ ชุด ให้มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน
- ๕.๗ มีโคมไฟถอยหลัง จำนวน ๑ ดวง
- ๕.๘ มีโคมไฟส่องสว่างติดตั้งด้านท้ายของชุดอัดขยะมูลฝอย ในบริเวณที่เหมาะสม สามารถปรับก้ม-เงยได้ เพื่อส่องสว่างขณะปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ดวง
- ๕.๙ มีโคมไฟส่องสว่างติดตั้งด้านซ้ายของตู้บรรทุกขยะมูลฝอย เพื่อส่องสว่างขณะปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ดวง

๖. ล้อและยาง

- ๖.๑ ยางล้อขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖.๒ มียางอะไหล่พร้อมกระโหลกขนาดเดียวกัน ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งเหมาะสม
- ๖.๓ ยางทั้งหมดต้องเป็นยางใหม่และวันเดือนปีที่ผลิตต้องมีรหัสกำกับเดียวกัน

ลงชื่อ.....
(นางอุทัยทิพย์ เครือละม้าย)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสมอาจ แสงกระจ่าง)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวนางเยาว์ ยूरวงศ์)
กรรมการ